

Description

La rosace **FIRE KILL™** OH-R2-T est une série de rosaces conçues pour couvrir les trous d'installation dans les plafonds et pour réaliser une finition esthétique entre les buses de type OH et la surface du plafond. La rosace est fixée à la buse par son filetage interne

La rosace est réalisée en acier inoxydable 316 et peut être fournie avec sa finition en acier inoxydable et dans n'importe quelle couleur RAL.

Conception et installation

Lorsque des tuyaux flexibles sont utilisés pour connecter les buses, la rosace doit être montée au préalable sur la buse avant d'être installée dans le plafond.

Lorsque les buses sont installées directement sur la tuyauterie, Les rosace doivent être installées après la mise en place des buses.

Le modèle OH-R2-T est conçu pour couvrir les orifices d'un diamètre de 45 mm à 50 mm.

La rosace doit être fixée à la buse à l'aide de son filetage interne, ce qui garantit le bon positionnement de la rosace.

Le modèle OH-R2-T a été spécialement conçu pour les buses modèle OH et ne doit donc pas être utilisé pour protéger ou recouvrir d'autre modèle.



Données technique

Description	
Matériaux	SS 316
Poids kg	0,036 Kg
Finition standard	Inox ou RAL 9010
Autre finition	Autre RAL
Produits associés	
Buses automatiques	Buses série OH

Contact

Pour plus d'informations sur les produits **FIRE KILL™**, veuillez contacter notre service commercial Sales@vidaps.dk

Dimensions

